

# HBTZ 19 72 24 BS

Art. 10387-3

TANDEM-HOCHLADER, MIT ZWILLINGSBEREIFUNG, BOHLEN STEHEND, LADEFLÄCHE ABGESCHRÄGT



## TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Innenmaß in mm ca.	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe unbeladen ca. in mm	Bereifung in Zoll	Rampen in mm
HBTZ197224BS	9380 x 2550 x 3700	7200 x 2460 x 400	19000	14600	870	750-1000	235/75 R 17,5	3100x760

## AUSFÜHRUNG

### FAHRWERK

- SAF-Tiefaderachsen mit Trommelbremsen
- Luftfederung mit Hub- und Senk-Funktion
- Zwillingsbereifung, Reifen nach Wahl des Herstellers
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS) inkl. Auto-Locate

### BREMSANLAGE

- EBS-Bremsanlage mit Stabilitätsprogramm nach ECE-Richtlinien
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Federspeicher Feststellbremse

### ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit LED-Mehrkammerrückleuchten und blinkende LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

### ZUGEINRICHTUNG

- Zugrohr verzinkt, mit Schraubzugöse Ø 50 mm
- Verstärkte Höhenverstellung stufenlos einstellbar

### FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen feuerverzinkt
- Ladefläche hinten abgeschrägt
- Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen, gestrichen/imprägniert

### AUFBAU

- Stirnwand 400 mm Stahl verzinkt, steckbar
- Aluminium-Bordwände, eloxiert, 400 mm hoch, seitlich abklappbar und abnehmbar
- Eckkrungen verzinkt, vorne und hinten steckbar

### LADUNGSSICHERUNG

- 8 Paar Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen
- 4 Paar Zurrpunkte 10 t versenkt im Brückenboden

### ABSTÜTZUNG

- Verstärkte 12 t Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
- 2 teleskopierbare Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

### RAMPEN

- 2 klappbare 1-teilige Stahlrampen, verzinkt, seitlich verschiebbar
- Rampenheber (1 Federhebewerk je Rampe)
- Rampensicherung mit Spannschloss
- Rampen mit 50 mm Weichholzbohlen

### AUSSTATTUNG

- Stahlkotflügel verzinkt mit Antispraysystem
- Seitenanfahrtschutz bis zur 1. Achse, klappbar
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für zweizeiliges Kennzeichen

